

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Bruksområde:

Sikring av last

Kontrollpunkter før bruk:

Sjekk at merkelappen er synlig og lesbar, og at opplysningene stemmer med produktet.

Kontroller at det ikke er:

- Brudd eller skade i sømmer eller fibre
- Friksjons- eller varmeskader
- Deformasjon eller rust på metalleder

Sikker bruk av utstyret:

- Unngå skarpe kanter, etsende kjemikaler og sveisesprut som kan skade lastesurringen.
- Husk å etterstramme lastesurringene i løpet av transporten.
- Påse at båndet ikke har knuter eller er vridd.
- Overskrid ikke Lashing capacity (LC).
- Før lastesurringen frigjøres må man forsikre seg om at lasten er stabil slik at den ikke kan falle ned.
- Påse at alle lastesurringene er frigjort før lasten løftes.

ADVARSEL: LASTESURRINGEN MÅ IKKE BENYTTES TIL LØFT**Inspeksjon/Kontroll etter bruk:**

Kontroller at utstyret ikke viser tegn på skade. Dersom en påviser følgende skal lastesurringen kasseres:

- Brudd eller skade i sømmer eller fibre
- Merkeetikett mangler eller er helt eller delvis uleselig
- Friksjons- eller varmeskader
- Deformasjon på metalleder
- Rengjør utstyret. Benyttes det vann, må temperaturen på vannet ikke overstige +60°C
- Oppbevar utstyret i et tørt og ventilert miljø, skjermet for sollys og kjemiske påvirkninger.