

Bruksanvisning for fibertau

Generell informasjon

Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid (Best.nr.1357) sier at den som skal bruke arbeidsutstyr skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskap om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Før utstyret tas i bruk skal bruksanvisningen leses gjennom av bruker. Monteringsanvisninger og annen bruksteknisk informasjon finnes i produsentens instruksjer og datablader.

Bruksområde:

Fibertau brukes for å binde noe fast, holde noe fast, løfte, slepe og fortøye.

Kontrollpunkter før bruk:

Før en lengde tau er godkjent for bruk, skal hele lengden, inkludert øye spleiser og / eller lange spleiser, inspiseres av en kompetent person.

Kontroller at det ikke er:

- Brudd eller skade i fibre
- Friksjons- eller varmeskader
- Vridninger, kinks eller knuter

Sikker bruk av utstyret:

- Tau må brukes i henhold til produsentens instruksjer.
- Velg riktig type tau for den aktuelle bruken.
- Bruk hansker.
- Unngå skarpe kanter, kjemikalier, sveisesprut som kan skade tau.
- Unngå rykk eller brå løsning av spenning.
- Overskrid ikke bruddstyrken av tauet.
- Personer må advares mot å stå i nærheten av, eller på linje med tau under belastning.
- Spleising, knuter vil redusere bruddstyrken i tau.
- Varme, kjemikalier, ultrafiolett stråling, kan forårsake skader på tau.

Inspeksjon/Kontroll etter bruk:

- Etter bruk bør tauet kontrolleres for å avdekke skader/slitasje som kan ha oppstått. Skadet tau skal tas ut av drift.
- Etter nødvendig rengjøring og tørking bør tauet lagres i kjølige, tørre og mørke omgivelser i en kjemisk nøytral atmosfære.